

Airpol BS1 PR315

Bezolejowa jednostopniowa sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,15 / 0,2 / 0,3

Zmienna wydajność:

Wydajność min - max [m³/h] [0,15 MPa] 4781 - 7189

Wydajność min - max [m³/h] [0,2 MPa] 4718 - 6390

Wydajność min - max [m³/h] [0,3 MPa] 2597 - 4693

Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 4600 x 2600 x 2400

Przyłącze sprężonego powietrza DN200

Masa [kg] 5650

Temperatura otoczenia [°C] +5 ÷ +40

Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 50000

Temperatura sprężonego powietrza [°C] od 10 do 15 powyżej temperatury otoczenia

Poziom dźwięku [db(A)] 85

Sposób przenoszenia napędu napęd bezpośredni

Znamionowa moc silnika [kW] 315

Znamionowa moc silnika wentylatora [kW] 22

Napięcie zasilania [V] 400

Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm²] 2x(3x240)+PE

Zabezpieczenie [A] 800

Przetwornica częstotliwości

Zapewnia płynną regulację obrotów w zakresie od ok. 50% do 100%.

Główne korzyści dla użytkownika:

- dopasowanie wydajności sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania na sprężone powietrze;
- zmniejszenie histerezy ciśnienia sprężarki, a tym samym zmniejszenie wahań ciśnienia w sieci pneumatycznej (utrzymywanie obrotów silnika elektrycznego tak, by w instalacji sprężonego powietrza było stałe ciśnienie, na poziomie nastawionej wartości);
- mniejsze zużycie mechaniczne zespołów sprężarki,
- oszczędność energii.

