

Airpol BS1 PR55

Bezolejowa jednostopniowa sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,15 / 0,2 / 0,3

Zmienna wydajność:

Wydajność min - max [m³/h] [0,15 MPa] 793 - 1270

Wydajność min - max [m³/h] [0,2 MPa] 628 - 1048

Wydajność min - max [m³/h] [0,3 MPa] 599 - 818

Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 2200 x 1200 x 2000

Przyłącze sprężonego powietrza DN80

Masa [kg] 1960

Temperatura otoczenia [°C] +5 ÷ +40

Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 8700

Temperatura sprężonego powietrza [°C] od 10 do 15 powyżej temperatury otoczenia

Poziom dźwięku [db(A)] 85

Sposób przenoszenia napędu napęd bezpośredni

Znamionowa moc silnika [kW] 55

Znamionowa moc silnika wentylatora [kW] 4

Napięcie zasilania [V] 400

Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm²] 3x50+PE

Zabezpieczenie [A] 125

Przetwornica częstotliwości

Zapewnia płynną regulację obrotów w zakresie od ok. 50% do 100%.

Główne korzyści dla użytkownika:

- dopasowanie wydajności sprężarki do rzeczywistego zapotrzebowania na sprężone powietrze;
- zmniejszenie histerezy ciśnienia sprężarki, a tym samym zmniejszenie wahań ciśnienia w sieci pneumatycznej (utrzymywanie obrotów silnika elektrycznego tak, by w instalacji sprężonego powietrza było stałe ciśnienie, na poziomie nastawionej wartości);
- mniejsze zużycie mechaniczne zespołów sprężarki,
- oszczędność energii.

