

## Airpol SR 15 sprężarka spiralna

Sprężarka bezolejowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0.8 / 1.0
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 0,8 MPa ]	102
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 1,0 MPa ]	82,4
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1250x620x1218
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Masa [kg]	410
Pojemność zbiornika [l]	-
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m <sup>3</sup> /h]	3000
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 15 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	61
Znamionowa moc silnika [kW]	2x7,5 (IE3)
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm <sup>2</sup> ]	4x6
Zabezpieczenie [A]	40



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl