

Airpol SRKT 7 sprężarka spiralna z osuszaczem i filtrami

Sprężarka spiralna (bezolejowa) z osuszaczem chłodniczym i filtrami sprężonego powietrza

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0,8 / 1,0
Wydajność [m ³ /h] [0,8 MPa]	51
Wydajność [m ³ /h] [1,0 MPa]	41,2
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1910x660x1340
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Masa [kg]	390
Pojemność zbiornika [l]	500
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	1200
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 15 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	59
Znamionowa moc silnika [kW]	7.5 (IE3)
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	5x4
Zabezpieczenie [A]	25
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	+3
Klasa czystości sprężonego powietrza wg.ISO 8573.1	1.4.1

