

Doprężacz tłokowy ADP 15

| | |
|--|--|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 4.0 |
| Nadciśnienie ssania [MPa] | 1.0 |
| Wydajność [m ³ /h] | 180 |
| Wydajność [m ³ /min] | 3.00 |
| Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] | 1240 x 810 x 830 |
| Wymiary gabarytowe skrzynki sterowniczej (dł.x szer.x wys.) [mm] | 500 x 265 x 1500 |
| Przyłącze ssania | G 3/4 |
| Przyłącze tłoczenia | G 3/4 |
| Masa [kg] | 460 |
| Temperatura otoczenia [°C] | +5 ÷ +40 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h] | 2500 |
| Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 20 powyżej temperatury otoczenia |
| Poziom dźwięku [db(A)] | 82 |
| Ilość cylindrów / stopni | 2/1 |
| Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] | 860 |
| Znamionowa moc silnika [kW] | 15 |
| Zasilanie [V/ph/Hz] | 400 |
| Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²] | 4x6 |
| Zabezpieczenie [A] | 40 |

