

ADS-7

Doprężacz śrubowy

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	max 4,0		
Nadciśnienie ssania [MPa]	0,7	1,0	1,3
Wydajność [m ³ /h]	300	370	450
Wydajność [m ³ /min]	5,0	6,17	7,5
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1230 x 1450 x 1720		
Przyłącze ssania	G 1 1/2		
Przyłącze tłoczenia	G 3/4		
Masa [kg]	1110		
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	7000		
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom dźwięku [db(A)]	75		
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa		
Znamionowa moc silnika [kW]	45		
Moc silnika wentylatora [kW]	1.5		
Napięcie zasilania [V]	400		
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	3 x 50 + PE		
Zabezpieczenie [A]	125		



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl