

Sprężarka tłokowa bezolejowa AB25-380-240

Sprężarka tłokowa bezolejowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1.0
Wydajność [m ³ /h]	25
Wydajność [l/min]	416
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1935x640x1320
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Masa [kg]	280
Pojemność zbiornika [l]	240
Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 40 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	83
Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min]	750
Znamionowa moc silnika [kW]	4
Prędkość obrotowa silnika [obr/min]	1500
Napięcie zasilania [V]	400
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	5x4
Zabezpieczenie [A]	25



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl