

Com-R3-200

Sprężarka tłokowa olejowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1.0
Wydajność [m ³ /h]	34.8
Wydajność [l/min]	580
Wymiary (dł.x szer.x wys.) [mm]	1460 x 560 x 1150
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Masa [kg]	140
Pojemność zbiornika [l]	200
Temperatura otoczenia [°C]	od +5 do +40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 40 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	80
Ilość cylindrów / Stopnie sprężania	3/1
Znamionowa moc silnika [kW]	3
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	4x2,5
Zabezpieczenie [A]	16



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl