

## ADS-5

Винтовой бустер

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| Давление нагнетания [МПа]                   | макс. 4,0   |      |      |
| Давление всасывания [МПа]                   | 0,7   | 1,0  | 1,3  |
| Производительность [м³/ч]                   | 250   | 320  | 400  |
| Производительность [м³/мин]                 | 4,17  | 5,33 | 6,67 |
| Размеры (ДхШхВ) [мм]                        | 1230 x 1450 x 1720                                |      |      |
| Соединение всасывания                       | G 1 1/2   |      |      |
| Соединение нагнетания                       | G 3/4   |      |      |
| Масса [кг]                                  | 1070  |      |      |
| Температура окружающей среды [°C]           | +5 ÷ +40  |      |      |
| Потребность воздуха охлаждения [м³/ч]       | 5900  |      |      |
| Температура сжатого воздуха [°C]            | ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды |      |      |
| Уровень шума L [дБ]                         | 75  |      |      |
| Приводная система                           | ременной привод                                   |      |      |
| Номинальная мощность двигателя [кВт]        | 37  |      |      |
| Мощность двигателя вентилятора [кВт]        | 1,5   |      |      |
| Напряжение сети [В]                         | 400   |      |      |
| Рекомендуемое сечение провода питания [мм²] | 3 x 35 + PE                                       |      |      |
| Защита питания [А]                          | 100   |      |      |

