

## Airpol KT 3

Sprężarka śrubowa z osuszaczem chłodniczym

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0,8 / 1,0
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 0,8 MPa ]	25
Wydajność [m <sup>3</sup> /h] [ 1,0 MPa ]	20
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1920x660x1380
Przyłącze sprężonego powietrza	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Masa [kg]	390
Pojemność zbiornika [l]	500
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m <sup>3</sup> /h]	1200
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	72
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Znamionowa moc silnika [kW]	3 (IE3)
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm <sup>2</sup> ]	5x2,5
Zabezpieczenie [A]	16
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	+3
Klasa czystości spręż. powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2

