

## Airpol NB 200

Sprężarka śrubowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,75 / 1,0 / 1,3

Stała wydajność:

Wydajność [m<sup>3</sup>/h] [ 0,75 MPa ] 2080

Wydajność [m<sup>3</sup>/h] [ 1,0 MPa ] 1865

Wydajność [m<sup>3</sup>/h] [ 1,3 MPa ] 1570

Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 3260 x 1570 x 2040

Przyłącze sprężonego powietrza DN 100

Masa [kg] 4300

Temperatura otoczenia (min÷max) [°C] +5 ÷ +40

Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m<sup>3</sup>/h] 30000

Temperatura sprężonego powietrza [°C] około 10 powyżej temperatury otoczenia

Poziom dźwięku [db(A)] 85

Sposób przenoszenia napędu napęd bezpośredni

Znamionowa moc silnika [kW] 200

Moc silnika wentylatora [kW] 11

Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika IE4 / IP55

Zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50

Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm<sup>2</sup>] 3x300+PE

Zabezpieczenie [A] 500

