

Airpol NB 250

Sprężarka śrubowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,75 / 1,0 / 1,3

Stała wydajność:

Wydajność [m³/h] [0,75 MPa] 2400

Wydajność [m³/h] [1,0 MPa] 2160

Wydajność [m³/h] [1,3 MPa] 1800

Wydajność [m³/h] [1,5 MPa] -

Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 4000x1900x2180

Przyłącze sprężonego powietrza DN 100

Masa [kg] 5700

Temperatura otoczenia (min÷max) [°C] +5 ÷ +40

Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] 36000

Temperatura sprężonego powietrza [°C] około 10 powyżej temperatury otoczenia

Poziom dźwięku [db(A)] 85

Sposób przenoszenia napędu napęd bezpośredni

Znamionowa moc silnika [kW] 250

Moc silnika wentylatora [kW] 15

Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika IE3 / IP55

Zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50

Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm²] 2x(3x185)+PE

Zabezpieczenie [A] 630



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl