

Airpol NB 75

Sprężarka śrubowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1,0
Wydajność [m ³ /h]	740
Wydajność [m ³ /min]	12,33
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	2100x1230x1670
Przyłącze sprężonego powietrza	G 2
Masa [kg]	1750
Temperatura otoczenia (min÷ max) [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	11700
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	75
Sposób przenoszenia napędu	napęd bezpośredni
Znamionowa moc silnika [kW]	75
Moc silnika wentylatora [kW]	4,15
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika	IE4 / IP55
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	3x70+PE
Zabezpieczenie [A]	160



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl