

Airpol NB 90

Sprężarka śrubowa

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] - opcje wykonania	0,75 / 1,0 / 1,3
Wydajność [m ³ /h] [0,75 MPa]	975
Wydajność [m ³ /h] [1,0 MPa]	820
Wydajność [m ³ /h] [1,3 MPa]	685
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	2300x1330x1670
Przyłącze sprężonego powietrza	G 2
Masa [kg]	1900
Temperatura otoczenia (min÷max) [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	13800
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	83
Sposób przenoszenia napędu	napęd bezpośredni
Znamionowa moc silnika [kW]	90
Moc silnika wentylatora [kW]	4,15
Klasa sprawności energet. / Stopień ochrony silnika	IE3 / IP55
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	3x95+PE
Zabezpieczenie [A]	200



Oddział Airpol – Gliwice

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 238 99 75, +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Oddział Airpol – Rzeszów

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48 17 854 79 42, +48 17 850 44 11

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl