



## Airpol SK 7/II T

Компрессор железнодорожный (версия с осушителем и фильтрам)

|   |  |
|---|--|
| Макс. давление нагнетания [МПа]             | 1,0  |
| Производительность на выходе [м³/ч]         | 50   |
| [м³/мин]                                    | 0,83   |
| Размеры (ДхШхВ) [мм]                        | 1740 x 620 x 700   |
| Соединение сжатого воздуха                  | G 3/4  |
| Масса [кг]                                  | 340  |
| Температура окружающей среды [°C]           | -30 ÷ +50  |
| Потребность воздуха охлаждения [м³/ч]       | 800  |
| Температура сжатого воздуха [°C]            | ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды  |
| Уровень шума L [дБ]                         | 70   |
| Приводная система                           | прямой привод  |
| Номинальная мощность двигателя [кВт]        | 9,2  |
| Электропитание [В/ф/Гц]                     | 400/3/50   |
| Управление компрессора [В]                  | 110  |
| Управление осушителя [В]                    | 24   |
| Рекомендуемые сечение провода питания [мм²] | 4x4  |
| Защита питания [А]                          | 25   |
| Оборудование                                | система обогрева и система очистки сжатого воздуха (адсорбционный осушитель и фильтры сжатого воздуха) |

