



Поршневой бустер ADP 45

Поршневой бустер

| | | |
|---|---|-------|
| Давление нагнетания [МПа] | 4,0 | |
| Давление всасывания [МПа] | 1,0 | 1,2 |
| Производительность [м³/ч] | 560 | 670 |
| Производительность [м³/мин] | 9,33 | 11,17 |
| Размеры (ДхШхВ) [мм] | 2000 x 1050 x 1460 | |
| Размеры электрического ящика (ДхШхВ) [мм] | 500 x 265 x 1500 | |
| Соединение всасывания | G 2 | |
| Соединение нагнетания | G 5/4 | |
| Масса [кг] | 1700 | |
| Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 | |
| Потребность воздуха охлаждения [м³/ч] | 7000 | |
| Температура сжатого воздуха [°C] | ок. 20 градусов выше температуры окружающей среды | |
| Уровень шума L [дБ] | 75 | |
| Количество цилиндров / ступени | 2/1 | |
| Скорость вращения коленчатого вала [об/мин] | 750 | |
| Номинальная мощность двигателя [кВт] | 45 | |
| Напряжение сети [В/ph/Hz] | 400/3/50 | |
| Рекомендуемые сечение провода питания [мм²] | 3x50+PE | |
| Защита питания [А] | 125 | |

