

Airpol 30

Винтовой компрессор

| | |
|--|---|
| Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения | 0,75 / 1,0 / 1,3 / 1,5 |
| Бесшумная производительность: | |
| Производительность [м3/ч] [0,75 МПа] | 320 |
| Производительность [м3/ч] [1,0 МПа] | 265 |
| Производительность [м3/ч] [1,3 МПа] | 200 |
| Производительность [м3/ч] [1,5 МПа] | 190 |
| Размеры (ДхШхВ) [мм] | 1000x1170x1470 |
| Соединение сжатого воздуха | G 1 1/2 |
| Масса [кг] | 720 |
| Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 |
| Потребность воздуха охлаждения [м3/ч] | 4800 |
| Температура сжатого воздуха [°C] | ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды |
| Уровень шума L [дБ] | 76 |
| Приводная система | ременной привод |
| Номинальная мощность двигателя [кВт] | 30 |
| Класс энергоэффективности / Степень защиты | IE3 / IP55 |
| Электропитание [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| Рекомендуемые сечение провода питания [мм ²] | 3x25+PE |
| Защита питания [А] | 80 |

