

Airpol K5

Винтовой компрессор

Давление нагнетания [МПа] - варианты исполнения	0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5
Постоянная производительность:	
Производительность [м3/ч] [0,8 МПа]	50
Производительность [м3/ч] [1,0 МПа]	40
Производительность [м3/ч] [1,3 МПа]	33
Производительность [м3/ч] [1,5 МПа]	20
Размеры (ДхШхВ) [мм]	1912x660x1560 (до 1,0 МПа)
	1942x660x1565 (выше 1,0 МПа)
Ёмкость сборника [л.]	500
Соединение сжатого воздуха	G 3/4
Масса [кг]	360 (до 1,0 МПа) / 410 (выше 1,0)
Температура окружающей среды [°C]	+5 ÷ +40
Потребность воздуха охлаждения [м³/ч]	1200
Температура сжатого воздуха [°C]	ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды
Уровень шума L [дБ]	72
Приводная система	ременной привод
Номинальная мощность двигателя [кВт]	5,5
Класс энергоэффективности / Степень защиты	IE3 / IP55
Электропитание [В/ф/Гц]	400/3/50
Рекомендуемые сечение провода питания [мм²]	4x2,5
Защита питания [А]	20

