

Airpol КТ 4

Винтовой компрессор с осушителем

| | |
|--|--|
| Давление нагнетания [МПа] - варианты | 0,8 / 1,0 / 1,3 |
| Производительность [м3/ч] [0,8 МПа] | 34 |
| Производительность [м3/ч] [1,0 МПа] | 28 |
| Производительность [м3/ч] [1,3 МПа] | 22 |
| Размеры (ДхШхВ) [мм] | 1920x660x1380 |
| Соединение сжатого воздуха | G 1/2 |
| Масса [кг] | 390 (0,8-1,0 МПа) / 465 (1,3 МПа) |
| Ёмкость сборника [л.] | 500 |
| Температура окружающей среды [°C] | +5 ÷ +40 |
| Потребность воздуха охлаждения [м3/ч] | 1200 |
| Температура сжатого воздуха [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
| Уровень шума L [дБ] | 72 |
| Приводная система | ременной привод |
| Мощность двигателя [кВт] | 4 (IE3) |
| Электропитание [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| Сечение провода питания [мм ²] | 5x2,5 |
| Защита питания [А] | 16 |
| Точка росы холодильного осушителя [°C] | +3 |
| Класс качества по ISO 8573.1 | 2.4.2 |

