

Airpol KT 5

Винтовой компрессор с осушителем

Давление нагнетания [МПа] - варианты	0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5
Постоянная производительность:	
Производительность [м3/ч] [0,8 МПа]	50
Производительность [м3/ч] [1,0 МПа]	40
Производительность [м3/ч] [1,3 МПа]	33
Производительность [м3/ч] [1,5 МПа]	20
Размеры (ДхШхВ) [мм]	1920x660x1520
Соединение сжатого воздуха	G 3/4
Масса [кг]	395 (0,8-1,0 МПа) / 445 (1,3-1,5 МПа)
Ёмкость сборника [л.]	500
Температура окружающей среды [°C]	+5 ÷ +40
Потребность воздуха охлаждения [м ³ /ч]	1200
Температура сжатого воздуха [°C]	ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды
Уровень шума L [дБ]	72
Приводная система	ременной привод
Мощность двигателя [кВт]	5.5 (IE3)
Электропитание [В/ф/Гц]	400/3/50
Сечение провода питания [мм ²]	5x2,5
Защита питания [А]	20
Точка росы холодильного осушителя [°C]	+3
Класс качества по ISO 8573.1	2.4.2

