

Airpol KT 15

Винтовой компрессор с осушителем

Давление нагнетания [МПа] - варианты	0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5
Постоянная производительность:	
Производительность [м3/ч] [0,8 МПа]	150
Производительность [м3/ч] [1,0 МПа]	120
Производительность [м3/ч] [1,3 МПа]	96
Производительность [м3/ч] [1,5 МПа]	85
Размеры (ДхШхВ) [мм]	1912x660x1640 (до 1,0 МПа) 1942x660x1645 (выше 1,0 МПа)
Соединение сжатого воздуха	G 3/4
Масса [кг]	515 (до 1,0 МПа) / 565 (выше 1,0 МПа)
Ёмкость сборника [л.]	500
Температура окружающей среды [°C]	+5 ÷ +40
Потребность воздуха охлаждения [м³/ч]	3500
Температура сжатого воздуха [°C]	ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды
Уровень шума L [дБ]	72
Приводная система	ременной привод
Мощность двигателя [кВт]	15 (IE3)
Электропитание [В/ф/Гц]	400/3/50
Сечение провода питания [мм²]	5x6
Защита питания [А]	40
Точка росы холодильного осушителя [°C]	+3
Класс качества по ISO 8573.1	2.4.2

