



## Airpol KTR D15 винтовой компрессор с осушителем, инвертором и Ultra Speed функцией

Макс. давление нагнетания [МПа]	1,0
Непостоянная производительность:	
Производительность мин-макс [мЗ/ч] [ 0,65 МПа]	52 - 162
Производительность мин-макс [мЗ/ч] [ 0,75 МПа]	52 - 156
Производительность мин-макс [мЗ/ч] [ 0,8 МПа ]	52 - 150
Производительность мин-макс [мЗ/ч] [ 0,9 МПа ]	52 - 135
Производительность мин-макс [мЗ/ч] [ 1,0 МПа ]	52 - 120
Размеры (ДхШхВ) [мм]	1920x700x1644
Ёмкость сборника [л]	500
Соединение сжатого воздуха	G 3/4
Масса [кг]	535
Температура окружающей среды [°С]	+5 ÷ +40
Потребность воздуха охлаждения [м³/ч]	3500
Температура сжатого воздуха [°С]	ок. 10 градусов выше температуры окружающей среды
Уровень шума L [дБ]	72
Приводная система	прямой привод
Мощность двигателя [кВт]	15
Класс энергоэффективности двигателя	IE3
Степень защиты двигателя	IP55
Электропитание [В/ф/Гц]	400/3/50
Сечение провода питания [мм²]	5x6
Защита питания [А]	40
Точка росы холодильного осушителя [°С]	+3
Класс качества по ISO 8573.1	2.4.2





Встроенный холодильный осушитель с фильтрами сжатого воздуха

Интегрированная система очистки сжатого воздуха удаляет влагу до требуемой точки росы + 3°C и обеспечивает остаточное содержание масла в сжатом воздухе, обеспечивая качество воздуха на уровне класса чистоты 2.4.2 (согласно ISO 8573-1). Повышенный класс чистоты воздуха означает мин. более длительный срок службы пневматических инструментов, уменьшение коррозии в системе сжатого воздуха, минимизация риска повреждения конечного продукта, например, лакокрасочного покрытия.

Преобразователь частоты

Обеспечивает плавное регулирование скорости в диапазоне от 20% до 100% (в зависимости от давления, установленного на контроллере). Основные преимущества для пользователя: соответствие производительности компрессора реальной потребности в сжатом воздухе; уменьшение гистерезиса давления компрессора и, таким образом, уменьшение колебаний давления в пневматической сети (поддержание вращения электродвигателя, чтобы давление в системе сжатого воздуха было постоянным, при заданном уровне в диапазоне: мин. 0,65 МПа, макс. 1,0 МПа ), снижение механического износа компрессорных узлов, экономия энергии.

ULTRA SPEED-функция

Инновационная функция Ultra Speed позволяет повысить эффективность компрессора за счет установки более низкого рабочего давления. Благодаря этой функции возможна еще большая экономия энергии. Функция Ultra Speed обеспечивает максимально возможную эффективность компрессора для заданного рабочего давления, регулируя скорость таким образом, чтобы потребляемая мощность была близка к номинальной мощности двигателя. Функция Ultra Speed особенно полезна в периоды повышенного спроса на сжатый воздух.

Микропроцессорное управление

Четкий дисплей, информационные диоды и интуитивно понятная клавиатура позволяют легко и быстро настраивать рабочие параметры, диагностировать рабочее состояние компрессора, а также выбирать режим работы.